

Dây điện mềm bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Tháng năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

DÂY ĐIỆN MỀM BỌC BVC-250V

250VBVC INSULATED FLEXIBLE CORDS

TCVN2103-1994

Loại

Type

Ruột dẫn

conductor

Bề dày cách điện thick. Of insualation

Bề dày vỏ bọc thick. Of sheath

Điện trở ruột dẫn lớn nhất max conductionresistance(200C)

Đường kính tổng

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

Overall diameter

Mặt cắt danh định

Nominal area

Cấu tạo

composition

mm²

No/mm

mm

mm

Km

mm

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

Dây s n m m

Single cord

0.50

16/ 0.20

0.8

-

37.10

2.6

0.75

24/ 0.20

-

24.74

Dây đi n m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

2.8

1.00

32/ 0.20

-

18.56

3.0

0.25

40/ 0.20

-

14.90

3.1

Dây đi n m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

1.50

30/ 2.25

-

12.68

3.4

2.50

50/ 0.25

-

7.60

4.1

Dây đôi

Dây điện m m bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

M m xoắn

Twin twister

cord

2 x 0.50

2 x 16/ 0.20

0.8

-

39.34

5.2

2 x 0.75

2 x 24/ 0.20

-

Dây đi n m m b c PVC 250V

Vi t b i Administrator

Th n ăm, 17 Th ă ng 12 2009 16:18 -

26.22

5.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

-

19.67

6.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

-

15.62

Dây đi n m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

6.2

2 x 1.50

2 x 30/ 2.25

-

13.44

6.8

2x 2.50

2 x 50/ 0.25

-

8.06

8.2

Dây điện nhôm bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

Dây đôi

Mặt cắt

Parallel twin

cord

2 x 0.50

2 x 16/ 0.20

0.8

-

37.10

2.6 x5.2

2 x 0.75

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

2 x 24/ 0.20

-

24.74

2.8 x 5.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

-

18.56

3.0 x 6.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

-

14.90

3.1 x 6.2

2 x 1.50

2 x 30/ 2.25

-

12.68

3.4 x 6.8

2x 2.50

2 x 50/ 0.25

-

Dây điện m bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

7.60

4.1 x 8.2

Dây đôi

Mềm tròn

Round twin

Cord

2 x 0.50

2 x 16/ 0.20

0.8

1.0

39.34

7.2

Dây đi n m m b c PVC 250V

Vi t b i Administrator

Th n ăm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

2 x 0.75

2 x 24/ 0.20

26.22

7.6

2 x 1.00

2 x 32/ 0.20

19.67

8.0

2 x 0.25

2 x 40/ 0.20

15.62

Dây điện nhôm bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

8.2

2 x 1. 50

2 x 30/ 2.25

13.44

8.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

8.06

10.2

Dây đôi

M m

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

Oval Twin Cord

2 x 0.50

2 x 16/ 0.20

0.8

1.0

37.10

4.6 x 7.2

2 x 0.75

2 x 24/ 0.20

24.74

4.7 x 7.6

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

2 x 1.00

2 x 32/ 0.20

18.56

5.0 x 8.0

2 x 0.25

2 x 40/ 0.20

14.90

5.1 x 8.2

2 x 1.50

2 x 30/ 2.25

12.68

Dây điện m m bọc PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

5.4 x 8.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

7.60

6.1 x 10.2

Keywords : Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien, dây điện viết nam

,
Cáp điện u khi n

,
Cáp điện & nhôm bọc

,
Cáp điện

,
Dây điện m m

,

Dây điện m m b c PVC 250V

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 17 Tháng 12 2009 16:18 -

Dây điện t

,
Hạt nhựa PVC

,
XLPE

,
Sợi đồng